



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## ET145

1000324381

[Home](#) >> [Catalogo](#) >> [Prodotti](#) >> [Escavatori](#) >> [Escavatori cingolati](#) >> [Escavatori cingolati convenzionali con coda](#) >> **ET145**



## ET145

Numero articolo 1000324381

In qualità di uno degli escavatori compatti più grande al mondo, il modello ET145 combina la produttività di un modello di grandi dimensioni con i vantaggi di un escavatore compatto.

### Dettagli relativi al prodotto

- Consolle orientabile
- Cabina di guida confortevole e completamente vetrata
- Display, 7" in abbinamento con una telecamera di retromarcia
- Fino a 5 circuiti di controllo supplementari franco fabbrica
- AUX I
- AUX II

#### Dotazione di serie

##### Generale

- Cingoli in acciaio 500 mm
- Lama
- Fari di lavoro sul braccio di sollevamento, tetto anteriore e posteriore, laterale e anteriore nel telaio
- Assortimento di attrezzi, incl. ingrassatore e manuale d'uso

##### Motore

- Motore diesel turbo Perkins raffreddato ad acqua, modello 904J-E36TA, 4 cilindri / 3.621 ccm, potenza netta secondo ISO 14396: 55,4 kW (75,3 CV), numero di giri nominale 1.850 min/1 (livello 5)
- Regime automatico di folle
- Ventola della viscosità
- Pompa di erogazione diesel

##### Cabina

- Cabina di sicurezza vetrata, aria condizionata automatica, finestrini scorrevoli laterali, parabrezza abbassabile verso l'interno, tergicristallo/lavacristallo, rivestimento interno completo
- La cabina è conforme alle attuali disposizioni ROPS, TOPS e FOPS\*
- \* FOPS (livello I o II) solo con griglia di protezione ausiliaria

- Radio CD con antenna e altoparlante
- Display multifunzione da 7" per il monitoraggio del dispositivo e la visualizzazione dello stato, nonché la possibilità di regolare e programmare le portate per i circuiti di controllo ausiliari.
- Videocamera per retromarcia
- Climatizzatore automatico
- 3 specchietti esterni (cabina a sinistra, 2x telaio a destra)

#### **Sistema idraulico**

- 2x pompe a portata variabile e ad ingranaggi (2 x 126 + 21,5 + 32 l/min) con impostazione della potenza variabile
- Negativ Control System, 2 livelli di regolazione della portata
- Sistema di controllo idraulico proporzionale con comando joystick
- Distribuzione a valvole conforme alle norme ISO, DIN, SAE, PCSA e EURO
- 2 velocità di marcia
- Pedali e leva di marcia ammortizzati idraulici
- Radiatore dell'olio idraulico
- Valvole di mantenimento del carico pilotate per cilindro del braccio di sollevamento e cilindro del bilanciante
- Funzione di sicurezza per braccio di sollevamento e cilindro del bilanciante
- Freno di stazionamento per traslazione e rotazione
- Attacchi idraulici aggiuntivi per 2 direzioni di movimento con linea di ritorno aggiuntiva, ZH a comando proporzionale
- Valvole antishock per idraulica aggiuntiva
- 3° circuito idraulico con valvole antishock, controllato proporzionalmente
- Dispositivo di segnalazione sovraccarico con valvole antirottura tubi per cilindri del braccio di sollevamento, del bilanciante e della lama

#### **In abbinamento a**

Macchina

## Specifiche tecniche

### ET145

<b>ENGINE</b>	Sistema metrico
Cilindri	4, 4
Numero di giri nominale	2.420 1/min, 2.050 1/min
Capacità batt. (valore nom.)	120 Ah
Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua, null
Cilindrata	3.621 cm <sup>3</sup> , 3.621 cm <sup>3</sup>
Valori limite gas di scarico	EU Stage V, EU Stage V
Potenza nominale	55,4 kW, 55,0 kW
Modello di motore	Motore diesel, Motore diesel
Indicazione del motore	904J-E36TA, 904J-E36TA
Produttore del motore	Perkins, Perkins

<b>MECHANICAL - OUTPUT DETAILS</b>	Sistema metrico
Boom di Forza di strappo	69,00 kN
Velocità di marcia	5,1 km/h
Forza di strappo della benna	91,00 kN
Velocità di rotazione della so	11,60 1/min

<b>SHIPPING AND STORAGE</b>	Sistema metrico
Peso di trasporto	14.917,00 kg

<b>HYDRAULIC</b>	Sistema metrico
Ingranaggio scorrevole della p	320,0 bar
Capacità del serbatoio	110 l
Pressione idr. di esercizio	320,0 bar
Portata standard max.	305 l/min
Pompa idraulica	Doppia variabile e 2 marce

**MECHANICAL DETAILS**

Sistema metrico

Lunghezza	7.788 mm
Altezza	2.786 mm
Profondità di scavo (max.)	5.442 mm
Peso d'esercizio (min.-max.)	15.551 - 17.275 kg
Larghezza	2.490 mm

**ENVIRONMENT DATA**

Sistema metrico

Potenza acustica LWA,garantita	99,0 dB(A)
Liv. press. ac.a LpA	75,0 dB(A)
Valori limite gas di scarico	EU Stage V

**CHASSIS**

Sistema metrico

Pressione idr. di esercizio	240 bar
-----------------------------	---------

**Attenzione:**

la disponibilità di questo prodotto può variare da paese a paese. È possibile che le informazioni / i prodotti non siano disponibili nel tuo paese. Informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono indicate nelle istruzioni per l'uso; la potenza iniziale può variare a causa di specifiche condizioni di esercizio Soggetto a modifiche ed errori. Applicabile anche alle immagini.

Copyright © 2023 Wacker Neuson SE