



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

EZ50

1000428749

[Home](#) >> [Catalogo](#) >> [Prodotti](#) >> [Escavatori](#) >> [Escavatori cingolati](#) >> [Escavatori cingolati Zero Tail](#) >> **EZ50**



EZ50

Numero articolo 1000428749

L'abbinamento di elevata potenza, dimensioni compatte ed elevata facilità d'uso, consente all'EZ50 di ottenere sempre ottimi risultati, anche nelle condizioni operative più impegnative.

Dettagli relativi al prodotto

- Protezione stelo flessibile
- Cinematica a 3 punti
- Active Working Signal AWS
- Load Sensing Flow Sharing
- Zero Tail

Dotazione di serie

Generale

- Cingolo in gomma: 400 mm
- Lama
- Faro di lavoro a LED sul braccio di sollevamento
- AWS (Active Working Signal) sul cofano motore (striscia led rossa, che segnala che la macchina è pronta per il lavoro)
- Assortimento di attrezzi, incl. ingrassatore e manuale d'uso

Motore

- Motore diesel Perkins raffreddato ad acqua, modello 403J-E17T, 3 cilindri / 1.662 ccm, potenza netta (Power-Mode) secondo ISO 14396: 32,5 kW (44,2 CV), numero di giri nominale 2.000 min⁻¹ (livello 5)
- Regime automatico di folle

Canopy

- Sedile regolabile e con sospensioni a molla con rivestimento in similpelle e cintura di sicurezza
- Canopy (e cabina) conforme alle attuali disposizioni ROPS, TOPS e FOPS

- Canopy (e cabina) conforme alle attuali disposizioni ROPS, TOPS e FOPS

Sistema idraulico

- Impianto idraulico Load Sensing Flow Sharing (portata max 126 l/min, pressione max. di esercizio 245 bar)
- Sistema di controllo idraulico con joystick
- Distribuzione a valvole conforme alle norme ISO, DIN, SAE, PCSA e EURO
- Raccordi idraulici aggiuntivi bidirezionali sul braccio penetratore / AUX I
- Trasmissione Auto-2-Speed, 2 velocità di marcia impostate automaticamente, 2° marcia bloccabile manualmente
- Pedali e leva di marcia ammortizzati idraulici
- Radiatore dell'olio idraulico
- Freno di stazionamento per traslazione e rotazione
- Controllo proporzionale per AUX I; portata regolabile e programmabile utilizzando la manopola

In abbinamento a

- Macchina

Specifiche tecniche

EZ50

ENGINE	Sistema metrico
Capacità batt. (valore nom.)	77 Ah
Tens. batt. avv.	12 V
Potenza nominale	36,0 kW, 32,5 kW
Corsa	100 mm
Cilindri	3, 3
Numero di giri nominale	2.800 1/min, 2.000 1/min
Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua, Raffreddamento ad acqua
Alesaggio	84 mm
Cilindrata	1.663 cm ³ , 1.662 cm ³
Valori limite gas di scarico	EU Stage V, EU Stage V
Modello di motore	Motore diesel, Motore diesel
Indicazione del motore	403J-E17T, 403J-E17T
Produttore del motore	Perkins, Perkins

SHIPPING AND STORAGE	Sistema metrico
Peso di trasporto	4.617,00 kg

MECHANICAL - OUTPUT DETAILS	Sistema metrico
Boom di Forza di strappo	24,80 kN
Velocità di marcia	4,4 km/h
Forza di strappo della benna	36,80 kN
Velocità di rotazione della so	9,50 1/min

HYDRAULIC	Sistema metrico
Ingranaggio scorrevole della p	209,0 bar
Portata	126 l/min

Pressione idr. di esercizio	245,0 bar
Portata standard max.	126 l/min
Pompa idraulica	Pompa a pistoni assiali

ENVIRONMENT DATA	Sistema metrico
Potenza acustica LWA,garantita	97,0 dB(A)
Valori limite gas di scarico	EU Stage V

MECHANICAL DETAILS	Sistema metrico
Peso	4.617,00 kg
Lunghezza	6.050 mm
Altezza	2.667 mm
Profondità di scavo (max.)	3.667 mm
Peso d'esercizio (min.-max.)	4.847 - 5.855 kg
Larghezza	1.960 mm

Attenzione:

la disponibilità di questo prodotto può variare da paese a paese. È possibile che le informazioni / i prodotti non siano disponibili nel tuo paese. Informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono indicate nelle istruzioni per l'uso; la potenza iniziale può variare a causa di specifiche condizioni di esercizio Soggetto a modifiche ed errori. Applicabile anche alle immagini.

Copyright © 2023 Wacker Neuson SE